

Toimivusdeklaratsioon

EPS 100 Silver

DoP no. 2026/14

1. Toode: **EPS 100 Silver**
2. Toote kood: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(2)-P(5)-DS(N)2- BS150- CS(10)100- CC(3/2/10)44
3. Kasutusotstarve: EPS 100 Silver tehases valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS) plaadid on mõeldud ehitise soojustamiseks.
4. Tootja: Reideni plaat AS, Paide mnt 7, 80042 Pärnu
5. Toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem AVCP: 3
6. Tüübikatsed on teostatud teavitatud laboratooriumis 1688: Vilnius Gediminas Technical University. Scientific Institute of Thermal Insulation. Linkemenu 28, 08217 Vilnius, Lithuania.
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Deklareeritav soojuserijuhtivus λ_D		0.031 W/(m·K)	EN 13163 2012+A1:2015
Soojustakistus R_D	25 mm	0,80 m ² K / W	
	50 mm	1.60 m ² K / W	
	100 mm	3.2 m ² K / W	
	150 mm	4.8 m ² K / W	
	200 mm	6.45 m ² K / W	
Soojustakistuse kestvus		Vastab ^a	
Pikkuse tolerants		L(3)	
Laiuse tolerants		W(3)	
Paksuse tolerants		T(2)	
Täisnurksuse tolerants		S(2)	
Tasapinnalisuse tolerants		P(5)	
Mõõtmete stabiilsus konstantsetel laboratoorsetel tingimustel		DS(N)2	
Mõõtmete stabiilsus etteantud temperatuuri ja suhtelise niiskuse tingimustes		< 1 %	
Tuletundlikkus		E	
Tuletundlikkuse kestvus		Vastab ^b	
Survepinge 10 % deformatsiooni korral		CS(10)100	
Paindetugevus		BS150	
Veeimavus täielikul pikaajalisel sukeldamisel		WL(T)3	
Veeauru difusiooni takistustegur		30 kuni 70	
Surveroome		CC(3/2/10)44	

^a EPS-toodete soojuserijuhtivus ajas ei muutu

^b EPS-i toimivus tule suhtes ei muutu ajas

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 Reideni plaat AS ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



29. september 2026, Pärnu

/ Arko Suppi
juhataja