

Toimivusdeklaratsioon

EPS 60 Fassaad

DoP no. 2026/12

1. Toode: **EPS 60 Fassaad**
2. Toote kood: EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(2)-P(5)-DS(N)2-BS100-CS(10)60-CC(4/3/10)30
3. Kasutusotstarve: EPS 80 tehases valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS) plaadid on mõeldud ehitise soojustamiseks.
4. Tootja: Reideni plaat AS, Paide mnt 7, 80042 Pärnu
5. Toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem AVCP: 3
6. Tüübikatsed on teostatud teavitatud laboratooriumis 1688: Vilnius Gediminas Technical University. Scientific Institute of Thermal Insulation. Linkemenu 28, 08217 Vilnius, Lithuania.
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Deklareeritav soojuseri juhtivus λ_D	0,039 W/(m·K)	EN 13163 2012+A1:2015
Soojustakistus R_D	25 mm	
	50 mm	
	100 mm	
	150 mm	
	200 mm	
	250 mm	
Soojustakistuse kestvus	Vastab ^a	
Pikkuse tolerants	L(3)	
Laiuse tolerants	W(3)	
Paksuse tolerants	T(2)	
Täisnurksuse tolerants	S(2)	
Tasapinnalisuse tolerants	P(5)	
Mõõtmete stabiilsus konstantsetel laboratoorsetel tingimustel	DS(N)2	
Tuletundlikkus	E	
Tuletundlikkuse kestvus	Vastab ^b	
Survepinge 10 % deformatsiooni korral	CS(10)60	
Paindetugevus	BS100	
Veeauru difusiooni takistustegur	20 kuni 40	
Surveroome	CC(4/3/10)30	
Tõmbetugevus risti pinnaga	TR100	

^a EPS-toodete soojuseri juhtivus ajas ei muutu

^b EPS-i toimivus tule suhtes ei muutu ajas

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 Reideni plaat AS ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
07. september 2026, Pärnu



/ Arko Suppi
juhataja