

## Toimivusdeklaratsioon EPS 60 Silver Fassaad / 2018

1. Toode: **EPS 60 Silver Fassaad**
2. Toote kood: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)2-BS100-CS(10)60-CC(6/5/10)25 – TR100
3. Kasutusotstarve: EPS 60 Silver Fassaad tehases valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS) plaadid on mõeldud ehitise soojustamiseks.
4. Tootja: Reideni plaat AS, Paide mnt 7, 80042 Pärnu
5. Toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem AVCP: 3
6. Tüübikatsed on teostatud teavitatud laboratooriumites: 1. L020: TÜV Eesti OÜ. Test Laboratory. 74114 Maardu, Vana-Narva mnt 24B, Eesti 2. Vilnius Gediminas Technical University. Scientific Institute of Thermal Insulation. Linkemenu 28, 08217 Vilnius, Lithuania.
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Deklareeritav soojuserijuhtivus $\lambda_D$		0.032 W/(m·K)	EN 13163 20102+A2:2016
Soojustakistus $R_D$	100 mm	3.10 m <sup>2</sup> ·K / W	
	150 mm	4.65 m <sup>2</sup> ·K / W	
	200 mm	6.25 m <sup>2</sup> ·K / W	
	250 mm	7.80 m <sup>2</sup> ·K / W	
Soojustakistuse kestvus		Vastab <sup>a</sup>	
Pikkuse tolerants		L(2)	
Laiuse tolerants		W(2)	
Paksuse tolerants		T(2)	
Täisnurksuse tolerants		S(2)	
Tasapinnalisuse tolerants		P(5)	
Mõõtmete stabiilsus konstantsetel laboratooriumsetel tingimustel		DS(N)2	
Mõõtmete stabiilsus etteantud temperatuuri ja suhtelise niiskuse tingimustes		< 1 %	
Tuletundlikkus		E	
Tuletundlikkuse kestvus		Vastab <sup>b</sup>	
Survepinge 10 % deformatsiooni korral		CS(10)60	
Paindetugevus		BS100	
Veeauru difusiooni takistustegur		20 kuni 40	
Surveroome		CC(6/5/10)25	
Tõmbetugevus risti pinnaga		TR100	

<sup>a</sup> EPS-toodete soojuserijuhtivus ajas ei muutu

<sup>b</sup> EPS-i toimivus tule suhtes ei muutu ajas

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 Reideni plaat AS ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

24. august 2018, Pärnu



/ Arvi Siim  
juhataja