

**Toimivusdeklaratsioon**  
**EPS 60 Fassaad / 2017**

1. Toode: **EPS 60 Fassaad**
2. Toote kood: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)2-BS100-CS(10)60-CC(4/3/10)30 – TR100
3. Kasutusotstarve: EPS 60 Fassaad tehases valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS) plaadid on mõeldud ehitise soojustamiseks.
4. Tootja: Reideni plaat AS, Paide mnt 7, 80042 Pärnu
5. Toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem AVCP: 3
6. Tüübikatsetused on teostatud teavitatud laboratooriumis 1688: Vilnius Gediminas Technical University. Scientific Institute of Thermal Insulation. Linkemenu 28, 08217 Vilnius, Lithuania.
7. eklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Deklareeritav soojuserijuhtivus $\lambda_D$		0.039 W/(m·K)	EN 13163 2012+A1:2015
Soojustakistus $R_D$	100 mm	2,55 m <sup>2</sup> ·K / W	
	150 mm	3.85 m <sup>2</sup> ·K / W	
	200 mm	5.10 m <sup>2</sup> ·K / W	
	250 mm	6.40 m <sup>2</sup> ·K / W	
Soojustakistuse kestvus		Vastab <sup>a</sup>	
Pikkuse tolerants		L(2)	
Laiuse tolerants		W(2)	
Paksuse tolerants		T(2)	
Täisnurksuse tolerants		S(2)	
Tasapinnalisuse tolerants		P(5)	
Mõõtmete stabiilsus konstantsetel laboratoorsetel tingimustel		DS(N)2	
Mõõtmete stabiilsus etteantud temperatuuri ja suhtelise niiskuse tingimustes		< 1 %	
Tuletundlikkus		E	
Tuletundlikkuse kestvus		Vastab <sup>b</sup>	
Survepinge 10 % deformatsiooni korral		CS(10)60	
Paindetugevus		BS100	
Veeauru difusiooni takistustegur		20 kuni 40	
Surveroome		CC(4/3/10)30	
Tõmbetugevus risti pinnaga		TR100	

<sup>a</sup> EPS-toodete soojuserijuhtivus ajas ei muutu

<sup>b</sup> EPS-i toimivus tule suhtes ei muutu ajas

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 Reideni plaat AS ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

7. detsember 2017, Pärnu



\_\_\_\_\_ / Arvi Siim  
juhataja